

# LINKEO C metalický systém

patch panely, keystone, krabice pre povrchovú montáž a zásuvky



6 328 50



6 327 79



6 329 01



6 329 05



6 329 09




6 329 11

Bal.	Obj. č.	Modulárny patch panel
1	6 328 50	Prázdny patch panel pre 24 keystone konektorov cat. 6A, cat. 6 alebo cat. 5e s kovovým držiakom káblov Na osadenie keystone RJ 45
		<b>Konektory RJ45 – keystone</b>
		Súprava 24 konektorov RJ 45 formátu keystone Beznástrojový konektor RJ 45 Možno použiť káble drôt a káble licna AWG 23 až AWG 26 Kontakty označené dvojítm farebným kódom pre schémy zapojenia T 568 A a T 568 B Zodpovedá normám ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568 EN 50173 Konektory spĺňajú požiadavky na „Power over Ethernet“, typy 1 až 4, až 90 W aplikácie IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
1	6 329 05	<b>Cat. 6A RJ 45</b> 24× keystone STP (tietený)
1	6 329 06	24× keystone UTP (netietený)
1	6 329 07	<b>Cat. 6 RJ 45</b> 24× keystone STP (tietený)
1	6 329 09	24× keystone UTP (netietený)
1	6 329 10	<b>Cat. 5e RJ 45</b> 24× keystone STP (tietený)
1	6 329 11	24× keystone UTP (netietený)

Bal.	Obj. č.	Zásuvkový povrchový box 2 × RJ 45
1	6 327 79	Box pre 1× alebo 2× keystone RJ 45 na povrchovú montáž. Vybavený záslepkou, vyrobený z plastu, povrchová úprava lesklá biela. Rozmery: 50 × 70 × 40 mm (š × v × h).
		<b>Dátové zásuvky 45 × 45 mm</b>
		Sada 10 dátových zásuviek (45 × 45 mm, 2 moduly, 1 port) vrátane 10 keystone konektorov RJ 45
1	6 329 01	10× zásuvka 1× RJ45 cat. 6A STP, 2 moduly
1	6 329 02	10× zásuvka 1× RJ45 cat. 6 FTP, 2 moduly
1	6 329 03	10× zásuvka 1× RJ45 cat. 6 UTP, 2 moduly
1	6 329 04	10× zásuvka 1× RJ45 cat. 5e UTP, 2 moduly
		<b>Telefónny patch panel Cat. 3, 50 × RJ 45</b>
1	0 335 79	19" panel pre hlasové služby a ISDN. Zapojenie pomocou nástroja 110. Obsahuje vyvážovacia lištu pre káble. Čierna farba. Výška 1U. Kompatibilný s vodičmi AWG 22 – 26. 19" tel. panel 50 × RJ 45 – 1U

# LINKEO C – metalický systém

dátové káble a prepájacie patch káble



6 327 45



6 328 87

Bal.	Obj. č.	Dátové káble Linkeo C
500	- 6 327 45	<p>Podpora všetkých protokolov až po 10 GBase-T (10 Gigabit Ethernet). Šírka prenosového pásma Cat. 6A 500 MHz. Šírka prenosového pásma Cat. 6 250 MHz. Šírka prenosového pásma Cat. 5e 100 MHz. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Eca Plášť: PVC a LSZH. Farebné označenie T568A a T568B. V súlade s normami ISO/IEC 11801, STN EN 50173-1 a EIA/TIA 568 C.</p> <p><b>Cat. 6A tienový U/FTP – 4 páry</b> Tienový inštalčný kábel: celý zväzok netienený/jednotlivé páry tienené. Prierez žíl AWG 23, pevný vodič. Farba žltá RAL 1037. Bubon, dĺžka 500 m, hmotnosť 20 kg</p>
500	6 327 46 -	<p><b>Cat. 6A tienový F/FTP – 4 páry</b> Tienový inštalčný kábel: celý zväzok tienový fóliou/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 23, pevný vodič. Farba žltá RAL 1037. Bubon, dĺžka 500 m</p>
500	- 6 327 47	<p><b>Cat. 6A netienený U/FTP – 4 páry</b> Netienený inštalčný kábel: celý zväzok netienený/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 23, pevný vodič. Farba žltá RAL 1037. Bubon, dĺžka 500 m, hmotnosť 23 kg</p>
305	6 327 24	<p><b>Cat. 6 netienený U/FTP – 4 páry</b> Netienený inštalčný kábel: celý zväzok netienený/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 24, pevný vodič. Farba biela RAL 9010. Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 14 kg</p>
305	6 327 25	<p>Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 10 kg</p>
305	6 327 26	<p><b>Cat. 6 tienový F/FTP – 4 páry</b> Tienový inštalčný kábel: celý zväzok tienový fóliou/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 24, pevný vodič. Farba biela RAL 9010. Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 16 kg</p>
305	6 327 27	<p>Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 15 kg</p>
305	6 327 15	<p><b>Cat. 5e netienený U/FTP – 4 páry</b> Netienený inštalčný kábel: celý zväzok netienený/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 25, pevný vodič. Farba bledohnedá RAL 8024. Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 9 kg</p>
305	6 327 16	<p>Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 11 kg</p>
305	6 327 17	<p><b>Cat. 5e tienový F/FTP – 4 páry</b> Tienový inštalčný kábel: celý zväzok tienový fóliou/jednotlivé páry bez tienenia. Prierez žíl AWG 24, pevný vodič. Farba bledohnedá RAL 8024. Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 15 kg</p>
305	6 327 18	<p>Krabica, dĺžka 305 m, hmotnosť 11 kg, prierez žíl AWG 25</p>

Bal.	Obj. č.	Prepájacie káble
		RJ 45 – RJ 45 PVC
		<b>Cat. 6A, netienené U/FTP impedancia 100Ω</b> Žltý
1	6 328 78	Dĺžka 1 m
1	6 328 79	Dĺžka 2 m
1	6 328 80	Dĺžka 3 m
1	6 328 81	Dĺžka 5 m
		<b>Cat. 6A, tienené F/FTP impedancia 100Ω</b> Žltý
1	6 328 86	Dĺžka 1 m
1	6 328 87	Dĺžka 2 m
1	6 328 88	Dĺžka 3 m
1	6 328 89	Dĺžka 5 m
		<b>Cat. 6, netienené U/FTP impedancia 100Ω</b> Bledomodry
1	6 328 64	Dĺžka 1 m
1	6 328 65	Dĺžka 1,5 m
1	6 328 66	Dĺžka 2 m
1	6 328 67	Dĺžka 3 m
1	6 328 68	Dĺžka 5 m
		<b>Cat. 6, tienené F/FTP impedancia 100Ω</b> Bledomodry
1	6 328 74	Dĺžka 1 m
1	6 328 75	Dĺžka 2 m
1	6 328 76	Dĺžka 3 m
1	6 328 77	Dĺžka 5 m
		<b>Cat. 5e, netienené U/FTP impedancia 100Ω</b> Oranžová
1	6 327 65	Dĺžka 1 m
1	6 327 66	Dĺžka 1,5 m
1	6 327 67	Dĺžka 2 m
1	6 327 68	Dĺžka 3 m
1	6 327 69	Dĺžka 5 m
		<b>Cat. 5e, tienené F/FTP impedancia 100Ω</b> Bledohnedá
1	6 328 60	Dĺžka 1 m
1	6 328 61	Dĺžka 2 m
1	6 328 62	Dĺžka 3 m
1	6 328 63	Dĺžka 5 m