








Zenit


Zásuvky


| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|---|-----------------|------------|
|  | Súprava orientačnej LED – Kartový spínač Vhodné pre kartové spínače N2214.1. LED. N2193 NG & N2193 BB: 230 Vac/0,7 mA N2193 VD: 127 Vac/0,7 mA Zapojenie spredu bez nástrojov. | | |
| zelená | N2193 NG | 2CLA219310N1001 | 20 |
| zelená | N2193 VD | 2CLA219300N1001 | 20 |
| biela | N2193 BB | 2CLA219300N1201 | 20 |
|  | Súprava orientačnej LED – spínače a zapínacie ovládače Vhodné pre spínače a zapínacie ovládače. LED žiarovka. N2191 VD & N2191 BB: 230 Vac/0,2 mA N2191 BL: 127 Vac/0,2 mA Zapojenie spredu bez nástrojov. Súčasťou sú difúzory pre kolískové kryty 1M a 2M. Menovitý prúd: <0,2 mA. Špeciálne navrhnuté pre fluorescenčné a LED žiarovky. | | |
| zelená | N2191 VD | 2CLA219100N1001 | 10 |
| zelená | N2191 BL | 2CLA219110N1001 | 10 |
| biela | N2191 BB | 2CLA219100N1201 | 10 |
|  | Súprava orientačnej LED – prepínače striedavé a krížové Vhodné pre prepínače striedavé a krížové. LED žiarovka. N2192 RJ & N2192 BB: 230 Vac/0,2 mA N2192 NG: 127 Vac/0,2 mA N2192.2 BB: 24 V/2 mA Zapojenie spredu bez nástrojov. Súčasťou sú difúzory pre kolískové kryty 1M a 2M. Menovitý prúd: <0,2 mA. Špeciálne navrhnuté pre fluorescenčné a LED žiarovky. | | |
| zelená | N2192 RJ | 2CLA219200N1001 | 10 |
| zelená | N2192 NG | 2CLA219210N1001 | 10 |
| biela | N2192 BB | 2CLA219200N1201 | 10 |
| biela | N2192.2 BB | 2CLA219220N1201 | 10 |
| | Orientačné LED pre spínače a ovládače so skrutkou a maticou Vhodné pre spínače N2101.T, N2101.2T, N2102.T a N2110.T a tlačidlá N2104.7T. LED žiarovka. N2194 BB: 230 Vac N2194.1 BB: 127 Vac N2194.2 BB: 24 V Zapojenie spredu bez nástrojov. | | |
| biela | N2194 BB | 2CLA219400N1201 | 20 |
| biela | N2194.1 BB | 2CLA219410N1201 | 20 |
| biela | N2194.2 BB | 2CLA219420N1201 | 20 |


| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|---|-----------------|------------|
|  | Dekoratívna lišta – 1M Náhradná dekoratívna lišta. Vhodné pre prístroje N2101.X, N2102.X, N2110 a N2104.X. | | |
| zelený difúzor | N2170 VD | 2CLA217000N1001 | 20 |
| biely difúzor | N2170 TL | 2CLA217000N1201 | 20 |
| biela | N2170 BL | 2CLA217000N1101 | 20 |
| antracitová | N2170 AN | 2CLA217000N1401 | 20 |
| chrómová | N2170 CR | 2CLA217000N1801 | 20 |
| šampanská | N2170 CV | 2CLA217000N1901 | 20 |
|  | Dekoratívna lišta – 1,5M Náhradná dekoratívna lišta. Vhodné pre prístroje N2801, N2802 a N2810. | | |
| biela | N2870 BL | 2CLA287000N1101 | 20 |
| antracitová | N2870 AN | 2CLA287000N1801 | 20 |
| šampanská | N2870 CV | 2CLA287000N1901 | 20 |
|  | Dekoratívna lišta – 2M Náhradná dekoratívna lišta. Vhodné pre prístroje N2201.X, N2202.X, N2210 a N2204.X. | | |
| zelený difúzor | N2270 VD | 2CLA227000N1001 | 20 |
| biely difúzor | N2270 TL | 2CLA227000N1201 | 20 |
| biela | N2270 BL | 2CLA227000N1101 | 20 |
| chrómová | N2270 CR | 2CLA227000N1401 | 20 |
| antracitová | N2270 AN | 2CLA227000N1801 | 20 |
| šampanská | N2270 CV | 2CLA227000N1901 | 20 |
|  | Dekoratívna lišta – 3M Náhradná dekoratívna lišta. Vhodné pre prístroje N2301, N2302, N2310 a N2304. | | |
| biela | N2370 BL | 2CLA237000N1101 | 20 |
| antracitová | N2370 AN | 2CLA237000N1801 | 20 |
| šampanská | N2370 CV | 2CLA237000N1901 | 20 |


Zenit


Zásuvky

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|-----------------|-----------------|------------|
|  <p>Zásuvka s ochranným kolíkom – 2M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Typ E: 2P + E. S clonkami na ochranu detí. Skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2287 BL | 2CLA228700N1101 | 10 |
| strieborná | N2287 PL | 2CLA228700N1301 | 10 |
| antracitová | N2287 AN | 2CLA228700N1801 | 10 |
| šampanská | N2287 CV | 2CLA228700N1901 | 10 |
| červená | N2287 RJ | 2CLA228770N1001 | 10 |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----|
|  <p>Zásuvka s ochranným kolíkom, bezskrutková – 2M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Typ E: 2P + E. S clonkami na ochranu detí. Bezskrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2287.6 BL | 2CLA228760N1101 | 10 |
| strieborná | N2287.6 PL | 2CLA228760N1301 | 10 |
| antracitová | N2287.6 AN | 2CLA228760N1801 | 10 |
| šampanská | N2287.6 CV | 2CLA228760N1901 | 10 |
| červená | N2287.6 RJ | 2CLA228760N7001 | 10 |
| zelená | N2287.6 VD | 2CLA228760N8001 | 10 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|--|-----------------|-----------------|------------|
|  <p>Zásuvka Schuko – 2M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Typ F: 2P + E. S clonkami na ochranu detí. Skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2288 BL | 2CLA228800N1101 | 10 |
| strieborná | N2288 PL | 2CLA228800N1301 | 10 |
| antracitová | N2288 AN | 2CLA228800N1801 | 10 |
| šampanská | N2288 CV | 2CLA228800N1901 | 10 |
| červená | N2288 RJ | 2CLA228800N7001 | 5 |
| zelená | N2288 VD | 2CLA228800N8001 | 5 |
| oranžová | N2288 NA | 2CLA228800N9001 | 5 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|----|
|  <p>Zásuvka Schuko s bezskrutkovými svorkami – 2M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Typ F: 2P + E. S clonkami na ochranu detí. Bezskrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2288.6 BL | 2CLA228860N1101 | 10 |
| strieborná | N2288.6 PL | 2CLA228860N1301 | 10 |
| antracitová | N2288.6 AN | 2CLA228860N1801 | 10 |
| šampanská | N2288.6 CV | 2CLA228860N1901 | 10 |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----|
|  <p>Zásuvka Schuko s viečkom – 2M Menovité napätie: 250 Vac. Menovitý prúd: 16 A. Typ F: 2P + E. S clonkami na ochranu detí. Skrutkové svorky. Viečko so zarážkou. Otvorenie 180°.</p> | | | |
| biela | N2288.1 BL | 2CLA228810N1101 | 10 |
| strieborná | N2288.1 PL | 2CLA228810N1301 | 10 |
| antracitová | N2288.1 AN | 2CLA228810N1801 | 10 |
| šampanská | N2288.1 CV | 2CLA228810N1901 | 10 |

Zenit

USB nabíjačky

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



USB nabíjačka typ A 3,75 W, 1-násobná – 1M
 Vstup: 100 - 240 Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz. Max. 0,12 A.
 Výstup: 5 Vdc $\pm 5\%$. 750 mA.
 Spotreba v režime standby: $\leq 0,3$ W@230 Vac.
 Energetická účinnosť: $\geq 66\%$.

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---|
| biela | N2185 BL | 2CLA218500N1101 | 1 |
| strieborná | N2185 PL | 2CLA218500N1301 | 1 |
| antracitová | N2185 AN | 2CLA218500N1801 | 1 |
| šampanská | N2185 CV | 2CLA218500N1901 | 1 |



USB nabíjačka typ-A 10 W, 1-násobná – 1M
 Vstup: 100 - 230 Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz. Max. 0,20 A.
 Výstup: 5 Vdc $\pm 5\%$. 2 A.
 Spotreba v režime standby: $\leq 0,01$ W@230 Vac.
 Energetická účinnosť: $\geq 79\%$.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2185.2 BL | 2CLA218520N1101 | 1 |
| strieborná | N2185.2 PL | 2CLA218520N1301 | 1 |
| antracitová | N2185.2 AN | 2CLA218520N1801 | 1 |
| šampanská | N2185.2 CV | 2CLA218520N1901 | 1 |



USB nabíjačka typ A+A 7,5 W, 2-násobná – 2M
 Vstup: 100 - 240 Vac $\pm 10\%$; 50/60 Hz. Max. 0,20 A.
 Výstup: 5 Vdc $\pm 5\%$. 1,5 A (celkom pre oba výstupy).
 Spotreba v režime standby: $\leq 0,3$ W@230 Vac.
 Energetická účinnosť: $\geq 71\%$.

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---|
| biela | N2285 BL | 2CLA228500N1101 | 1 |
| strieborná | N2285 PL | 2CLA228500N1301 | 1 |
| antracitová | N2285 AN | 2CLA228500N1801 | 1 |
| šampanská | N2285 CV | 2CLA228500N1901 | 1 |



USB nabíjačka typ A+C 18 W, 2-násobná – 2M
 Vstup N2285.1: 230 V~ $\pm 10\%$; 50/60 Hz. Max. 275 mA.
 Vstup N2285.7: 127 V~ $\pm 10\%$; 50/60 Hz. Max. 400 mA.
 Výstupné napätie USB-A: 5 Vdc (max. 2,4 A).
 Výstupné napätie USB-C: 5 Vdc (max. 3 A) /
 /9 Vdc (max. 2 A) /12 Vdc (max. 1,5 A).
 Výstupné napätie USB-A+C: 5 Vdc (max. 1,5 A na výstup).
 Spotreba v režime standby: ≤ 75 mW.
 Energetická účinnosť: 85 %.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2285.1 BL | 2CLA228510N1101 | 1 |
| strieborná | N2285.1 PL | 2CLA228510N1301 | 1 |
| antracitová | N2285.1 AN | 2CLA228510N1801 | 1 |
| šampanská | N2285.1 CV | 2CLA228510N1901 | 1 |

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2285.7 BL | 2CLA228570N1101 | 1 |
| strieborná | N2285.7 PL | 2CLA228570N1301 | 1 |
| antracitová | N2285.7 AN | 2CLA228570N1801 | 1 |
| šampanská | N2285.7 CV | 2CLA228570N1901 | 1 |

Ochranné prístroje

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



Držiak poistky – 1M
 Menovité napätie: 250 Vac.
 Menovitý prúd: 16 A.
 Typ poistky/rozmer: sklenená trubica/6 x 24 mm.

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----|
| biela | N2108 BL | 2CLA210800N1101 | 20 |
| strieborná | N2108 PL | 2CLA210800N1301 | 20 |
| antracitová | N2108 AN | 2CLA210800N1801 | 20 |
| šampanská | N2108 CV | 2CLA210800N1901 | 20 |





Držiak poistky – 2M
 Menovité napätie: 250 Vac.
 Menovitý prúd: 16 A.
 Typ poistky/rozmer: sklenená trubica/6 x 24 mm.


| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----|
| biela | N2208 BL | 2CLA220800N1101 | 10 |
| strieborná | N2208 PL | 2CLA220800N1301 | 10 |
| antracitová | N2208 AN | 2CLA220800N1801 | 10 |
| šampanská | N2208 CV | 2CLA220800N1901 | 10 |


Zenit

TV zásuvky

| Produkt | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|-------------|-----------------|------------|
|  <p>TV/R koncová zásuvka TV a R dvojnásobná zásuvka – koncová. Bez filtra. Montáž ako koncová zásuvka pripojená na odbočku alebo rozdeľovač (bez koncového odporu). Pripojenie: skrutková svorka alebo príchytka. Výstupné konektory (C1/C2): zástrčka IEC Ø 9,52 mm./zásuvka IEC Ø 9,52 mm. Frekvenčný rozsah (I/O/C1/C2): 5 – 862 MHz/5 – 2400 MHz/5 – 2400 MHz. Útlm (FM/DAB/VHF/UHF): 10,0±0,7 dB/10,0±1,5 dB/4,0±1,5 dB/3,0±0,5 dB. Izolácia (FM/TV): >14/>14. Koncový útlm (FM/TV): >18/>10. Pre montáž s krytmi N2250.8. Do krabíc s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099, 1999 a 1999.2).</p> | | | |
| | 8150 | 2CLA815000A1001 | 10 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|----|
|  <p>TV/R koncová zásuvka – CATV zásuvka TV a R dvojjzásuvka – CATV zásuvka – koncová. S filtrom. Montáž ako koncová zásuvka pripojená na odbočku alebo rozdeľovač (bez koncového odporu). Pripojenie: skrutková svorka alebo príchytka. Výstupné konektory (C1/C2): zástrčka IEC Ø 9,52 mm./zásuvka IEC Ø 9,52 mm. Frekvenčný rozsah (C1/C2): 5 – 68 a 118 – 1000 MHz/87,5 – 108 MHz. Útlm (R/FM/TV): 0,3±0,1 dB/1,1±0,3 dB/0,9±0,3 dB. Izolácia (FM/TV): >18/>16. Selektivita (FM/TV): >10/>18. Koncový útlm (R/FM/TV): >18/>16/>18. Dosvit (ns): <10. Pre montáž s krytmi N2250.8. Do krabíc s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099, 1999 a 1999.2).</p> | | | |
| | 8150.3 | 2CLA815030A1001 | 10 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|----|
|  <p>TV/R prechodová zásuvka TV a R dvojjzásuvka – prechodová. Montáž ako prechodová zásuvka v sériovom zapojení. Z druhého na štvrté poschodie. Pripojenie: skrutková svorka alebo príchytka. Výstupné konektory (C1/C2): zástrčka IEC Ø 9,52 mm./zásuvka IEC Ø 9,52 mm. Frekvenčný rozsah (I/O/C1/C2): 13 – 862 MHz/13 – 862 MHz/13 – 862 MHz. Útlm (FM/DAB/VHF/UHF): 25±1,5 dB/25±1,5 dB/8,0±0,7 dB/8,0±0,7 dB. Priechodný útlm (FM/VHF/UHF): 2,0±0,3 dB/2,0±0,5 dB/2,0±0,5 dB. Smerovosť (FM/TV): >12 dB/>9 dB. Izolácia (FM/TV): >16/>15. Koncový útlm (FM/TV): >12/>12. Pre montáž s krytmi N2250.8. Do krabíc s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099, 1999 a 1999.2).</p> | | | |
| | 8150.7 | 2CLA815070A1001 | 10 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|--|-------------------|-----------------|------------|
|  <p>Kryt pre TV/R zásuvku – 2M Kryty pre zásuvky s 2 konektormi, kód 8150, 8150.3 a 8150.7. Kryt zároveň upevní rám na stenu. Vpredu vygravírované TV a R.</p> | | | |
| biela | N2250.8 BL | 2CLA225080N1101 | 20 |
| strieborná | N2250.8 PL | 2CLA225080N1301 | 20 |
| antracitová | N2250.8 AN | 2CLA225080N1801 | 20 |
| šampanská | N2250.8 CV | 2CLA225080N1901 | 20 |

Zenit

TV zásuvky

| Produkt | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---------|-----------|---------|------------|
|---------|-----------|---------|------------|



TV-R/SAT prechodová zásuvka

TV-R a SAT dvojzásuvka – prechodová.
 Montáž ako prechodová zásuvka v sériovom zapojení.
 Výstupné konektory (C1/C2):
 zástrčka IEC Ø 9,52 mm./zásuvka IEC Ø 9,52 mm.
 Frekvenčný rozsah (I/O/C1/C2):
 5 – 2400 MHz/5 – 2400 MHz/5 – 2400 MHz.
 Útlm (FM/TV/SAT):
 10,0±1,0 dB/10,0±1,0 dB/12,0±2,0 dB.
 Priechodný útlm (FM/TV/SAT):
 2,5±0,5/2,5±0,7/3,0±1,0.
 Smerovosť (FM/TV/SAT): >20/>12/>5.
 Izolácia (FM/TV/SAT): >45/>30/>28.
 Koncový útlm (VR/FM/TV/SAT): >13/>13/>12/>12.
 DC obvod (Vdc/mA/Tono):
 24 max./500 max./22 KHz – DiSEqC.
 Pre montáž s krytmi N2250.
 Do krabíc s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099, 1999 a 1999.2).

| | | |
|---------------|-----------------|----|
| 8151.8 | 2CLA815180A1001 | 10 |
|---------------|-----------------|----|



Kryt zásuvky TV-R/SAT – 2M

Kryty pre zásuvky s 2 konektormi, kód 8150.3, 8150.7 a 8150.8.
 Kryt zároveň upevní rám na stenu.
 Na prednej strane je vygravírované TV-R a SAT.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2250.1 BL | 2CLA225010N1101 | 20 |
| strieborná | N2250.1 PL | 2CLA225010N1301 | 20 |
| antracitová | N2250.1 AN | 2CLA225010N1801 | 20 |
| šampanská | N2250.1 CV | 2CLA225010N1901 | 20 |

| Produkt | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---------|-----------|---------|------------|
|---------|-----------|---------|------------|



TV/R/SAT koncová zásuvka

TV, R a SAT trojzásuvka – koncová.
 Montáž ako koncová zásuvka.
 Pripojenie: skrutková svorka alebo príchytká.
 Výstupné konektory (C1/C2/C3):
 zástrčka IEC priemer 9,52 mm./zásuvka IEC priemer 9,52 mm./F zásuvka
 Frekvenčný rozsah (I/C1/C2/C3):
 5 – 2500 MHz/5 – 68 & 125 – 862 MHz/87,5 – 108 MHz alebo 108 MHz.
 Útlm (FM/TV/SAT): 2,0 dB/2,7 dB/2,3 dB.
 Izolácia (FM/TV/SAT): >24,3/>15/>15.
 Selektivita (FM/TV/SAT): >15/>15/>15.
 Koncový útlm (VR/FM/TV/SAT):
 >7,6/>10/>7,6/>8,2.
 DC obvod (Vdc/mA/Tono):
 34 max./500 max./22 KHz – DiSEqC.
 Pre montáž s krytmi N2252.
 Do krabíc s rozstupom pre skrutky 60 mm (typy 1099, 1999 a 1999.2).

| | | |
|---------------|-----------------|----|
| 8152.7 | 2CLA815270A1002 | 10 |
|---------------|-----------------|----|



Kryt zásuvky TV/R/SAT – 2M

Kryty pre zásuvky s 3 konektormi, typ 8152.7.
 Kryt zároveň upevní rám na stenu.
 Vpredu vygravírované TV, R a SAT.

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----|
| biela | N2252 BL | 2CLA225200N1101 | 20 |
| strieborná | N2252 PL | 2CLA225200N1301 | 20 |
| antracitová | N2252 AN | 2CLA225200N1801 | 20 |
| šampanská | N2252 CV | 2CLA225200N1901 | 20 |

Zenit

TV zásuvky

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



TV koncová zásuvka typ F – 1M
TV zásuvka jednoduchá.
typ F – zásuvka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah: 0 – 2000 MHz.
Prevádzkové napätie: 250 VRMS max.
Dielektrická odolnosť: 500 VRMS min.

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----|
| biela | N2150 BL | 2CLA215000N1101 | 10 |
| strieborná | N2150 PL | 2CLA215000N1301 | 10 |
| antracitová | N2150 AN | 2CLA215000N1801 | 10 |
| šampanská | N2150 CV | 2CLA215000N1901 | 10 |



Kryt TV zásuvky typ F
Kryt vhodný pre TV konektory typ F.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2150.1 BL | 2CLA215010N1101 | 20 |
| strieborná | N2150.1 PL | 2CLA215010N1301 | 20 |
| antracitová | N2150.1 AN | 2CLA215010N1801 | 20 |
| šampanská | N2150.1 CV | 2CLA215010N1901 | 20 |



TV koncová zásuvka typ M – 1M
TV zásuvka jednoduchá – koncová.
typ M – 9,52 mm, zástrčka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah: 5 – 862 MHz.
Útlm na výstupe: 0,5 dB.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2150.7 BL | 2CLA215070N1101 | 10 |
| strieborná | N2150.7 PL | 2CLA215070N1301 | 10 |
| antracitová | N2150.7 AN | 2CLA215070N1801 | 10 |
| šampanská | N2150.7 CV | 2CLA215070N1901 | 10 |



TV koncová zásuvka typ M – 2M
TV zásuvka jednoduchá – koncová.
typ M – 9,52 mm, zástrčka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah: 5 – 862 MHz.
Útlm na výstupe: 0,5 dB.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2250.7 BL | 2CLA225070N1101 | 10 |
| strieborná | N2250.7 PL | 2CLA225070N1301 | 10 |
| antracitová | N2250.7 AN | 2CLA225070N1801 | 10 |
| šampanská | N2250.7 CV | 2CLA225070N1901 | 10 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



TV priechodná zásuvka typ M – 1M
TV zásuvka jednoduchá – priebežná.
typ M – 9,52 mm, zástrčka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah: 5 – 862 MHz.
Útlm na výstupe: 11 dB.
Priechný útlm: 1,7 dB.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2150.8 BL | 2CLA215080N1101 | 10 |
| strieborná | N2150.8 PL | 2CLA215080N1301 | 10 |
| antracitová | N2150.8 AN | 2CLA215080N1801 | 10 |
| šampanská | N2150.8 CV | 2CLA215080N1901 | 10 |



TV/SAT koncová zásuvka – 1M
TV zásuvka jednoduchá – koncová.
- TV: typ M – 9,52 mm, zástrčka
- SAT: typ F – zásuvka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah (TV/SAT): 5 – 862 Mhz/950 – 2400 MHz.
Útlm na výstupe (TV/SAT): 1 dB/1 dB.
DC obvod (Vdc/mA/Tono): 34 max./500 max./
/22 kHz - DiSEqC.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2151.7 BL | 2CLA215170N1101 | 10 |
| strieborná | N2151.7 PL | 2CLA215170N1301 | 10 |
| antracitová | N2151.7 AN | 2CLA215170N1801 | 10 |
| šampanská | N2151.7 CV | 2CLA215170N1901 | 10 |





TV/SAT priechodná zásuvka – 1M
TV zásuvka jednoduchá – priebežná.
- TV: typ M – 9,52 mm, zástrčka
- SAT: typ F – zásuvka
Pre koaxiálny kábel 75 Ω.
Frekvenčný rozsah (TV/SAT): 5 – 862 Mhz/950 – 2400 MHz.
Útlm na výstupe (TV/SAT): 5 dB/5 dB.
Priechný útlm (TV/SAT): 4 dB/4 dB.
DC obvod (Vdc/mA/Tono): 34 max./500 max./
/22 kHz - DiSEqC.


| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2151.8 BL | 2CLA215180N1101 | 10 |
| strieborná | N2151.8 PL | 2CLA215180N1301 | 10 |
| antracitová | N2151.8 AN | 2CLA215180N1801 | 10 |
| šampanská | N2151.8 CV | 2CLA215180N1901 | 10 |


Zenit


Multimediálne zásuvky


| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|--|-----------------|------------|
|  | 2 x RCA spojovací modul – 1M Vpředu: 2 x RCA konektory (červený/biely). Vzadu: skrutkové svorky (pre 4 vodiče). | | |
| biela | N2155.2 BL | 2CLA215520N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.2 PL | 2CLA215520N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.2 AN | 2CLA215520N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.2 CV | 2CLA215520N1901 | 1 |


| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | 3 x RCA spojovací modul – 1M Vpředu: 3 x RCA konektory (červený/biely/žltý). Vzadu: skrutkové svorky (pre 6 vodičov). | | |
| biela | N2155.3 BL | 2CLA215530N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.3 PL | 2CLA215530N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.3 AN | 2CLA215530N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.3 CV | 2CLA215530N1901 | 1 |


| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | HDMI modul – 1M Vpředu: 1 x HDMI konektor (typ A). Vzadu: bezskrutkové svorky (pre 20 vodičov). | | |
| biela | N2155.6 BL | 2CLA215560N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.6 PL | 2CLA215560N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.6 AN | 2CLA215560N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.6 CV | 2CLA215560N1901 | 1 |


| | | | |
|---|---|-----------------|---|
|  | HDMI prepojavací modul zásuvka-zásuvka – 1M Vpředu: 1 x HDMI konektor (typ A). Vzadu: 1 x HDMI konektor (typ A) osadený pod uhlom 90°. | | |
| biela | N2155.7 BL | 2CLA215570N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.7 PL | 2CLA215570N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.7 AN | 2CLA215570N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.7 CV | 2CLA215570N1901 | 1 |


| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | HDMI prepojavací modul zásuvka-zásuvka, s káblom – 1M Vpředu: 1 x HDMI konektor (typ A). Vzadu: 1 x HDMI konektor (typ A) s 20 cm predĺžovacím káblom. | | |
| biela | N2155.71 BL | 2CLA215571N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.71 PL | 2CLA215571N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.71 AN | 2CLA215571N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.71 CV | 2CLA215571N1901 | 1 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|---|-----------------|------------|
|  | Mini-jack modul – 1M Vpředu: 1 x mini-jack konektor (3,5 mm stereo audio jack). Vzadu: skrutkové svorky (3/4 vodiče) | | |
| biela | N2155.4 BL | 2CLA215540N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.4 PL | 2CLA215540N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.4 AN | 2CLA215540N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.4 CV | 2CLA215540N1901 | 1 |

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | VGA spojovací modul – 1M Vpředu: 1 x VGA konektor (DE-15 konektor). Vzadu: skrutkové svorky (15 vodičov). | | |
| biela | N2155.5 BL | 2CLA215550N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.5 PL | 2CLA215550N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.5 AN | 2CLA215550N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.5 CV | 2CLA215550N1901 | 1 |


| | | | |
|---|---|-----------------|---|
|  | USB spojovací modul – 1M Vpředu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A). Vzadu: bezskrutkové svorky (pre 5 vodičov). | | |
| biela | N2155.8 BL | 2CLA215580N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.8 PL | 2CLA215580N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.8 AN | 2CLA215580N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.8 CV | 2CLA215580N1901 | 1 |

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | USB prepojavací modul zásuvka-zásuvka – 1M Vpředu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A). Vzadu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A) osadený pod uhlom 90°. | | |
| biela | N2155.9 BL | 2CLA215590N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.9 PL | 2CLA215590N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.9 AN | 2CLA215590N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.9 CV | 2CLA215590N1901 | 1 |


| | | | |
|---|--|-----------------|---|
|  | USB prepojavací modul zásuvka-zásuvka, s káblom – 1M Vpředu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A). Vzadu: 1 x USB 2.0 konektor (typ A) s 20 cm predĺžením kábla. | | |
| biela | N2155.91 BL | 2CLA215591N1101 | 1 |
| strieborná | N2155.91 PL | 2CLA215591N1301 | 1 |
| antracitová | N2155.91 AN | 2CLA215591N1801 | 1 |
| šampanská | N2155.91 CV | 2CLA215591N1901 | 1 |

Zenit


Multimediálne zásuvky


| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|--|-------------------|-----------------|------------|
|  <p>Modul pripojenia reproduktora – 2M Vpredu: 2 × pružinové svorky pre reproduktor (červená/čierna). Vzadu: 2 × skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2257.1 BL | 2CLA225710N1101 | 1 |
| strieborná | N2257.1 PL | 2CLA225710N1301 | 1 |
| antracitová | N2257.1 AN | 2CLA225710N1801 | 1 |
| šampanská | N2257.1 CV | 2CLA225710N1901 | 1 |

Modul pripojenia XLR


| | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  <p>Modul pripojenia reproduktora – 2M Vpredu: zásuvka XLR. Vzadu: 3 × skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2255.1 BL | 2CLA225510N1101 | 1 |
| strieborná | N2255.1 PL | 2CLA225510N1301 | 1 |
| antracitová | N2255.1 AN | 2CLA225510N1801 | 1 |
| šampanská | N2255.1 CV | 2CLA225510N1901 | 1 |

Telefónne zásuvky

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|--|-------------------|-----------------|------------|
|  <p>Telefónna zásuvka RJ12 – 1M RJ12 konektor. 6 kontaktov. Vhodné pre konektor jack s 2, 4 a 6 kontaktmi. Skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2117.6 BL | 2CLA211760N1101 | 20 |
| strieborná | N2117.6 PL | 2CLA211760N1301 | 20 |
| antracitová | N2117.6 AN | 2CLA211760N1801 | 20 |
| šampanská | N2117.6 CV | 2CLA211760N1901 | 20 |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----|
|  <p>Telefónna zásuvka RJ12 – 2M RJ12 konektor. 6 kontaktov. Vhodné pre konektor jack s 2, 4 a 6 kontaktmi. Skrutkové svorky.</p> | | | |
| biela | N2217.6 BL | 2CLA221760N1101 | 10 |
| strieborná | N2217.6 PL | 2CLA221760N1301 | 10 |
| antracitová | N2217.6 AN | 2CLA221760N1801 | 10 |
| šampanská | N2217.6 CV | 2CLA221760N1901 | 10 |

Spojka pre optický kábel

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----|
|  <p>Spojka pre optický simplex kábel – 1M Vložný útlm (IL) ≤0,3 dB pre SM a MM. Stabilita (500 spojení): 0,2 dB max. nárast. Adhézny odpor (g/f): 100300. Prevádzková teplota: -40 °C až +85 °C. Vyhovuje normám JIS C5974 a Bellcore GR-326. Zhoda s normami IEC874-14 a IEC874-19. Všetky diely v súlade s ROHS.</p> | | | |
| biela | N2118.3 BL | 2CLA211830N1101 | 10 |
| strieborná | N2118.3 PL | 2CLA211830N1301 | 10 |
| antracitová | N2118.3 AN | 2CLA211830N1801 | 10 |
| šampanská | N2118.3 CV | 2CLA211830N1901 | 10 |

Zenit

Adaptéry dátových zásuviek

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



Kryt dátovej zásuvky jednonásobný – 2M
Kryt nosnej masky pre jeden dátový konektor (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
Bez clonky.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2216.1 BL | 2CLA221610N1101 | 10 |
| strieborná | N2216.1 PL | 2CLA221610N1301 | 10 |
| antracitová | N2216.1 AN | 2CLA221610N1801 | 10 |
| šampanská | N2216.1 CV | 2CLA221610N1901 | 10 |



Kryt dátovej zásuvky dvojnásobný – 2M
Kryt nosnej masky pre dva dátové konektory (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
Bez clonky.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2216.2 BL | 2CLA221620N1101 | 10 |
| strieborná | N2216.2 PL | 2CLA221620N1301 | 10 |
| antracitová | N2216.2 AN | 2CLA221620N1801 | 10 |
| šampanská | N2216.2 CV | 2CLA221620N1901 | 10 |



Kryt dátovej zásuvky jednonásobný – 2M
Kryt nosnej masky pre jeden dátový konektor (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
S clonkou.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2216.3 BL | 2CLA221630N1101 | 10 |
| strieborná | N2216.3 PL | 2CLA221630N1301 | 10 |
| antracitová | N2216.3 AN | 2CLA221630N1801 | 10 |
| šampanská | N2216.3 CV | 2CLA221630N1901 | 10 |



Kryt dátovej zásuvky dvojnásobný – 2M
Kryt dátovej zásuvky jednonásobný – 2M
Kryt nosnej masky pre dva dátové konektory (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
S clonkou.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----|
| biela | N2216.4 BL | 2CLA221640N1101 | 10 |
| strieborná | N2216.4 PL | 2CLA221640N1301 | 10 |
| antracitová | N2216.4 AN | 2CLA221640N1801 | 10 |
| šampanská | N2216.4 CV | 2CLA221640N1901 | 10 |



Kryt dátovej zásuvky jednonásobnej, s natočením 45° – 2M
Kryt držiaka dátového konektora s natočením 45° (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
Bez clonky.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2216.5 BL | 2CLA221650N1101 | 5 |
| strieborná | N2216.5 PL | 2CLA221650N1301 | 5 |
| antracitová | N2216.5 AN | 2CLA221650N1801 | 5 |
| šampanská | N2216.5 CV | 2CLA221650N1901 | 5 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|-------|-----------|---------|------------|
|-------|-----------|---------|------------|



Kryt dátovej zásuvky dvojnásobnej, s natočením 45° – 2M
Kryt držiaka dvoch dátových konektorov s natočením 45° (ref.: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
Bez clonky.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2216.6 BL | 2CLA221660N1101 | 5 |
| strieborná | N2216.6 PL | 2CLA221660N1301 | 5 |
| antracitová | N2216.6 AN | 2CLA221660N1801 | 5 |
| šampanská | N2216.6 CV | 2CLA221660N1901 | 5 |



Kryt dátovej zásuvky s natočením 45° – 2M
Kryt držiaka dátového konektora s natočením 45° (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
S clonkou.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2216.7 BL | 2CLA221670N1101 | 5 |
| strieborná | N2216.7 PL | 2CLA221670N1301 | 5 |
| antracitová | N2216.7 AN | 2CLA221670N1801 | 5 |
| šampanská | N2216.7 CV | 2CLA221670N1901 | 5 |



Kryt dátovej zásuvky dvojnásobnej, s natočením 45° – 2M
Kryt držiaka dvoch dátových konektorov s natočením 45° (ref: 2016, 2016.1, 2016.2 a 2016.3).
S popisovým poľom pre nálepky.
S clonkou.

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| biela | N2216.8 BL | 2CLA221680N1101 | 5 |
| strieborná | N2216.8 PL | 2CLA221680N1301 | 5 |
| antracitová | N2216.8 AN | 2CLA221680N1801 | 5 |
| šampanská | N2216.8 CV | 2CLA221680N1901 | 5 |



Držiak pre dátové zásuvky 1-násobné

Kryt držiaka dvoch dátových konektorov
Držiak pre dátové konektory RJ45, rôzne zaklapávacie systémy:



- 2016: Keystone, 3M a AMP.
- 2016.1: Systimax.
- 2016.2: Panduit.
- 2016.3: Typ R&M.



Pre montáž s krytmi 8516.8, N2216.1, N2218.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2218.8.

| | | |
|---------------|-----------------|----|
| 2016 | 2CLA201600A1001 | 10 |
| 2016.1 | 2CLA201610A1001 | 10 |
| 2016.2 | 2CLA201620A1001 | 10 |
| 2016.3 | 2CLA201630A1001 | 10 |

Zenit

Dátové zásuvky

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|--|-----------------|------------|
|  | Dátová zásuvka RJ45 Cat.5e UTP RJ45 konektor. Cat.5e UTP. Zhoda s normami ANSI/TIA/EIA 568 B.2, ISO/IEC11801 a EN50173. Univerzálne označenie TIA/EIA 568 A a 568 B. Puzdro: ABS UL-94-0. Odolnosť: min. 750 zapojení. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4). IDC: PC UL94 V-0, pre pevný prívod 22-26 AWG. Kontakt: RJ45 8P8C, 3~plocha kontaktu pozlátená vrstvou 50 mikrónov. Zapojenie bez nástrojov. Kód krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2216.8. | | |
| | 2016.50 | 2CLA201650N1001 | 10 |
|  | Dátová zásuvka RJ45 Cat.5e STP RJ45 konektor. Cat.5e STP. V súlade s normou ISO/IEC11801. Prevod: 1000 V RMA – 60 Hz/1 min. Kód krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2216.8. | | |
| | 2016.52 | 2CLA201652N1001 | 10 |

| Farba | Typové č. | Obj. č. | Bal./Počet |
|---|---|-----------------|------------|
|  | Dátová zásuvka RJ45 Cat.6 UTP RJ45 konektor. Cat.6 UTP. Zhoda s normami ANSI/TIA/EIA 568 B.2, ISO/IEC11801 a EN50173. Univerzálne označenie TIA/EIA 568 A a 568 B. Puzdro: ABS UL-94-0. Odolnosť: min. 750 zapojení. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4) IDC: PC UL94 V-0, pre pevný prívod 22-26 AWG. Kontakt: RJ45 8P8C, 3~plocha kontaktu pozlátená vrstvou 50 mikrónov. Zapojenie bez nástrojov. Kód krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2216.8. | | |
| | 2016.60 | 2CLA201660N1001 | 10 |
|  | Dátová zásuvka RJ45 Cat.6 STP RJ45 konektor. Cat.6 STP. V súlade s normou ISO/IEC11801. Prevod: 1000 V RMA – 60 Hz/1 min. Kód krytu: N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 a N2216.8. | | |
| | 2016.62 | 2CLA201662N1001 | 10 |