









PM1002 1/-/-/6
19 14 081 100 PM1002

- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F

▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček





PM1003 1/-/-/-
19 14 081 150 PM1003

- délka: 15 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F

▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček





PM1004 1/-/-/-
19 14 081 200 PM1004

- délka: 20 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F

▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

PM1005 1/-/-/3
19 14 086 250 PM1005

- délka: 25 m
- počet zásuvek: 1× spojka 5P 32 A/400 V
- napětí/proud: 400 V~
- max. zátěž: max. 16 A
- typ izolace: guma
- vodič: CGSG 5C × 2,5 H05RR-F

▪ prodejní obal: 1 ks, PP (PE) sáček

Navijáky prodlužovacích přívodů

FRENCH

3fázové gumové

- 3fázový prodlužovací kabel na bubnu s neoprenovou izolací
- imunní vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- **veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO**

počet zásuvek: 1× CEE 3P + N + PE (16 A), 2× 2P + PE = napětí: 230 V~/400 V~ = tepelná pojistka = krytí: IP44
 = vodič: H07RN-F = průřez vodiče: 1,5 mm² = zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W = zatížení rozvinutého 230 V~: 13 A max./3 000 W = zatížení navinutého 400 V~: 6,25 A max./2 500 W = zatížení rozvinutého 400 V~: 12,5 A max./5 000 W = prodejní obal: 1 ks



P193250
19 08 432 500

1/-/-/1
E-027
(1000711.31)