

## ECO halogeny

- úspornější verze klasických žárovek s wolframovými vlákny
- po stisknutí vypínače svítí okamžitě na 100 %
- nabízí možnost plynulého stmívání (s k tomu určeným stmívačem)

- náhrada za žárovku: 24 W
- tvar: JC
- světelný tok/svitivost: 205 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- energetická třída: C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0301**

1/-/100/500

15 28 021 800

EC18-G9

- náhrada za žárovku: 37 W
- tvar: JC
- světelný tok/svitivost: 370 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 28 W
- energetická třída: C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0302**

1/10/100/500

15 28 022 800

EC28-G9

- náhrada za žárovku: 55 W
- tvar: JC
- světelný tok/svitivost: 630 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 42 W
- energetická třída: C
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 14 × 35 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0303**

1/10/100/500

15 28 024 200

EC42-G9

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 80 W
- rozměr: 78 × 8 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 105 W
- světelný tok: 1 400 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0101**

1/-/50/500

15 27 000 800

ECL 80-J78

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 120 W
- rozměr: 78 × 8 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 156 W
- světelný tok: 2 250 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0102**

1/-/50/500

15 27 001 200

ECL 120-J78

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 120 W
- rozměr: 118 × 10 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 156 W
- světelný tok: 2 250 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0200**

1/-/50/250

15 27 101 200

ECL 230-J118

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 230 W
- rozměr: 118 × 10 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 320 W
- světelný tok: 5 100 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0201**

1/10/50/250

15 27 102 300

ECL 230-J118

- patice (uchycení žárovky): R7s
- příkon: 400 W
- rozměr: 118 × 10 mm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- náhrada za žárovku: 549 W
- světelný tok: 9 100 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE0202**

1/10/50/250

15 27 104 000

ECL 400-J118

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svitivost: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 16 W
- energetická třída: B
- úhel vyzařování: 36°
- napětí: 12 V
- rozměr: 50 × 44 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

**ZE1301**

1/-/10/120

15 28 161 600

ECMR16-16

- náhrada za žárovku: 38 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svitivost: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 28 W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 36°
- napětí: 12 V
- rozměr: 50 × 44 mm

▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



**ZE1302** 1/-/10/120  
15 28 162 800 ECMR16-28

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: MR16
- světelný tok/svitivost: 540 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 40 W
- energetická třída: B
- úhel vyzařování: 36°
- napětí: 12 V
- rozměr: 50 × 44 mm

▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



**ZE1303** 1/-/10/120  
15 28 164 000 ECMR16-40

- náhrada za žárovku: 26 W
- tvar: JC
- světelný tok/svitivost: 235 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- energetická třída: B
- napětí: 12 V
- rozměr: 9 × 33 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



**ZE0501A** 1/10/100/1 000  
15 28 001 400 ECG4-JC14

- náhrada za žárovku: 47 W
- světelný tok/svitivost: 505 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 25 W
- energetická třída: B
- napětí: 12 V
- rozměr: 11 × 44 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



**ZE0601A** 1/10/100/1 000  
15 28 012 500 ECGY6,35-JC25

- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok/svitivost: 770 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 35 W
- energetická třída: B
- napětí: 12 V
- rozměr: 11 × 44 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička

▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



**ZE0602A** 1/10/100/1 000  
15 28 013 500 ECGY6,35-JC35