



### Základní popis

Rad	Acti 9
Názov produktu	Acti 9 ID K
Typ produktu alebo komponentu	Proudový chránič (RCCB)
Skrátený názov zariadenia	ID K
Poles description	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ siete	AC
Citlivosť chrániče	300 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Type AC
Kvalitné štítky	VDE

### Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvencia siete	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V AC 50 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 500 A Im 500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Odolnosť proti rázovému proudu	250 A
Signalizace polohy kontaktu	Ne
Typ kontroly	Páčka

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Mounting mode	Nacvaknutím
Mounting support	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	8
Výška	81 mm
Šírka	72 mm
Hĺbka	68 mm
Barva	White
Mechanická trvanlivosť	5000 cykly
Elektrická životnosť	AC-1: 2000 cykly
Připojení - svorky	Biconnect horní nebo dolní1...35 mm <sup>2</sup> pevný Biconnect horní nebo dolní1...25 mm <sup>2</sup> pružnosť
Délka odizolování vodiče	14 mm for top or bottom connection
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

## Prostředí

Standards	EN/IEC 61008-1
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree	2
Elektromag. Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 200 A vyhovuje EN/IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-30...70 °C

## Balenie

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Hmotnosť balenia 1	344 g
Výška balenia 1	7,8 cm
Šírka balenia 1	8,4 cm
Dĺžka balenia 1	9 cm
Typ balenia 2	S03
Počet výrobkov v balení 2	27
Hmotnosť balenia 2	9,775 kg
Výška balenia 2	30 cm
Šírka balenia 2	30 cm
Dĺžka balenia 2	40 cm

## Nabídka udržateľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------