

1fázové gumové

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, neoprenová/gumová izolace
- imunní vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojánek, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- **veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme i ve verzi SCHUKO**

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,6 A max./1 300 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks


P084253

1/-/-/1

19 08 542 500

E-038

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,6 A max./1 300 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks


P084503

1/-/-/1

19 08 545 000

E-059

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks


P084251

1/-/-/1

19 08 242 503

E-038

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks


P084501

1/-/-/1

19 08 245 003

E-038

- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP43
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



P08125

1/-/-/1

19 08 212 500

E-057

- počet zásuvek: 1× 2P + PE (spojka)
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP43
- vodič: H05RR-F3G
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,8 A max./1 100 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



P08150

1/-/-/1

19 08 215 000

NFH-057

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13,04 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks



P084254

1/-/-/1

19 08 442 500

P084254

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 4,35 A max./1 000 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 13,04 A max./3 000 W
- prodejní obal: 1 ks



P084504

1/-/-/1

19 08 445 000

P084504

- počet zásuvek: 4× 2P + PE
- napětí: 230 V~
- tepelná pojistka
- krytí: IP44
- vodič: H07RN-F
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- zatížení navinutého 230 V~: 5,2 A max./1 200 W
- zatížení rozvinutého 230 V~: 16 A max./3 680 W
- prodejní obal: 1 ks



P08440

1/-/-/1

19 08 544 000

P08440