

# Termostaty, detektory CO a kouře




## Termostaty

### Termostaty EMOS

- pokojové termostaty regulují topné soustavy i chladicí jednotky
- manuální i digitální, s možností naprogramovat si topný cyklus
- bezdrátové, drátové i příložené (kontrolují teplotu užitkové vody)
- často s podsvíceným displejem a vždy s ochranou proti zamrznutí
- nejoblíbenější: bezdrátové digitální termostaty (lehká instalace)

typ termostatu: bezdrátový = typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné = typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota = měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C = nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C = nastavitelný rozptyl teploty: 0,2 °C, 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C = ochrana proti zamrznutí = dosah ve volném prostoru: 70 m = spínání: 230 V AC nebo beznapětové = spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně = napájení vysílače: 2 × 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) = napájení přijímače: 230 V AC = rozměr přijímače: 31 × 115 × 92 mm = rozměr vysílače: 23 × 97 × 117 mm




**P5611N**

1/-/5/20

21 01 304 010

T15RF

typ termostatu: bezdrátový = typ ovládání: manuální elektronický pokojový termostat = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota = typ nastavení teploty: manuálně = měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C = nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C = nastavitelný rozptyl teploty: ±0,2 °C = ochrana proti zamrznutí = funkce ON/OFF = dosah ve volném prostoru: 80 m = spínání: 230 V AC nebo beznapětové = spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně = napájení vysílače: 2 × 1,5 V AAA (součástí dodávky) = napájení přijímače: 230 V AC = rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm = rozměr vysílače: 28 × 120 × 77 mm



**P5614**

1/-/-/12

21 01 106 010

P5614

typ termostatu: drátový = typ ovládní: programovatelný elektronický pokojový termostat = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné = typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota = měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C = nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,2 °C = nastavitelný rozptyl teploty: 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C = ochrana proti zamrznutí = spínání: 230 V AC nebo beznapěťové = spínaná zátěž: 5 A odporově, 3 A induktivně = napájení: 2x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) = rozměr: 26 x 158 x 86 mm



**P5601N**  
21 01 201 010

1/-/5/20  
T091



typ termostatu: drátový = typ ovládní: manuální pokojový termostat = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota = typ nastavení teploty: manuálně = měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C = nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C = nastavitelný rozptyl teploty: ±0,2 °C = ochrana proti zamrznutí = spínání: 230 V AC nebo beznapěťové = spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně = napájení: 2x 1,5 V AAA (součástí dodávky) = rozměr: 30 x 120 x 77 mm



**P5604**  
21 01 106 000

1/-/-/40  
P5604



typ termostatu: drátový = typ ovládní: manuální pokojový termostat = druh regulace: vytápěcí systém = typ nastavení teploty: manuálně = měření teploty: 5 °C až 30 °C = nastavení teploty: 5 °C až 30 °C = nastavitelný rozptyl teploty: 1 °C = ochrana proti zamrznutí = funkce ON/OFF = funkce Set-back: automatické nastavení snížení teploty o 5 °C na dobu 6 hodin (denně opakováno) = spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz = spínaná zátěž: 7 A odporově, 3 A induktivně = napájení: 230 V AC = rozměr: 28 x 97 x 67 mm



**P5603N**  
21 01 101 010

1/-/5/60  
T3




typ termostatu: bezdrátový = typ ovládní: programovatelný elektronický pokojový termostat = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (4x za den) = typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota = měření teploty: 0 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C = nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 0,5 °C = nastavitelný rozptyl teploty: 0,5 °C až 2 °C (rozlišení 0,5 °C) = ochrana proti zamrznutí = funkce prázdniny = dosah ve volném prostoru: 60 m = spínání: 230 V AC nebo beznapěťové = spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně = napájení vysílače: 2x 1,5 V AA (nejsou součástí dodávky) = napájení přijímače: 230 V AC = rozměr přijímače: 30 x 110 x 77 mm



**P5613**  
21 01 305 000

1/-/5/20  
T13RF



typ termohlavice: programovatelná = počet programů: 10 = typ nastavení teploty: 2x komfortní a 2x úsporná teplota = měření teploty: 0 °C až 30 °C, rozlišení 0,1 °C = nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, rozlišení 0,5 °C = ochrana proti zamrznutí = funkce prázdniny = funkce otevřené okno = dětská pojistka = matice: M30 x 1,5 mm = přiložené adaptéry: Danfoss RA, RAV, RAVL = napájení: 2x 1,5 V AA (součástí dodávky) = rozměr: 55 x 70 x 79 mm = prodejní obal: 1 ks, krabička



**P5630**  
21 01 402 000

1/-/5/15  
T30



typ termostatu: drátový příložný = typ ovládní: manuální termostat = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = měření teploty: 0 °C až 90 °C = nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C = spínání: napětové 230 V AC, 50 Hz = spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně = napájení: 230 V, 400 V AC = rozměr: 38 × 54 × 105 mm



**P5681**

1/-/5/20

21 01 103 000

T80

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem = typ ovládní: manuální termostat = druh regulace: vytápěcí a chladicí systém = měření teploty: 0 °C až 90 °C = nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C = spínání: napětové 230 V AC, 50 Hz = spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně = délka kapilárového čidla: 1 m = napájení: 230 V, 400 V AC = rozměr: 38 × 54 × 105 mm




**P5682**

1/-/5/20

21 01 104 000

T80F

typ termostatu: bezdrátový = typ ovládní: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládní přes mobil (iOS, Android) = podsvícený displej = druh regulace: vytápěcí systém = počet programů: uživatelsky nastavitelný = typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně = měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C = nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C = nastavitelný rozptyl teploty: ±0,3 °C = ochrana proti zamrznutí = funkce ON/OFF = funkce prázdniny = dosah ve volném prostoru: 80 m = spínání: 230 V AC nebo beznapětové = spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně = napájení vysílače: 5 V = napájení přijímače: 230 V AC = rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm = rozměr vysílače: 15 × 96 × 96 mm = součást balení: bezdrátový termostat, bezdrátový přijímač, USB adaptér 5 V/1,5 A, micro USB kabel 1,5 m



**P5623**

1/-/-/8

21 01 306 000

P5623

## Detektory CO a kouře

- životní investice rodiny s plynovým kotlem/sporákem nebo krbem
- detektor CO pozná jedovatý oxid uhelnatý (není vidět ani cítit)
- detektor kouře varuje před možným vznikem požáru v domácnosti
- v nabídce detektory EMOS a Honeywell s životností 7 nebo 10 let

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící = typ signalizace: optická i zvuková = typ detekce: detektor CO = provozní teplota: -10 °C až 40 °C = provozní vlhkost: 30–95 % = životnost: 10 let = krytí: IP20 = napájení: 2 × 1,5 V AA, součástí balení = prodejní obal: 1 ks, krabička



**P56400**

1/-/5/30

21 01 504 000

GS819